



TÅGESIKRING

- en supplerende løsning...

Traditionelle sikringssystemer giver ikke altid tilstrækkelig beskyttelse på trods af deres effektivitet til at detektere og transmittere signaler.

Et succesrigt indgreb afhænger altid af tidsrummet, inden vagtpersonale eller medarbejdere ankommer til gerningsstedet.

Dette tidsforløb kan variere fra 1 minut til flere timer.

Alt afhængig af hvilken aftale der er truffet med vagtpersonale eller medarbejdere, kan der ved indbrud ske uoprettelig skade og tab. En eller flere tågegeneratorer er løsningen for at forhindre yderligere indbrud med evt. hærværk til følge. Systemet opbygger i løbet af få sekunder en fysisk beskyttelse, som på effektiv vis vil gøre indbrudstyvens forehavende formålsløst.

Sigtbarheden med en aktiv tågegenerator reduceres til mindre end 30 cm på få sekunder.

Tågen skabes ved en lynhurtig fordampning af vand og glycol. Væsken, som er laboratorietestet, er ugiftig for mennesker og dyr.

Væsken beskadiger heller ikke lokaler og inventar – her under hverken edb-udstyr, harddiske eller programmer.



Tågesikringen aktiveres normalt via et tyverialarmsystem, og er designet til at beskytte lokaliteterne i tidsrummet, fra alarmer er afgivet, til vagtpersonale eller medarbejder er til stede.

For evt. yderligere tekniske informationer – se venligst:

<http://www.protectglobal.dk/forside/hvorfor-taagesikring/fordelene-ved-taagesikring/>